

# コンパクトで設置も簡単なルームエアコン 昼間も夜も快適な空間を…

省エネと、  
オゾン層を破壊しない  
新冷媒を採用した  
ルームエアコン。

- 快眠Iタイマー
- 洗える熱交換器
- 洗えるグリル
- マイナスイオン
- 液晶リモコン
- マイコンドライ
- ノドレン
- 防カビフィルター
- 入タイマー
- 切タイマー
- すっきり窓開閉
- 横型プラグ
- 標準取付枠



冷房除湿専用  
**KAW-1816/W**  
オープン価格  
JAN:4981747035264

	冷房の目安	冷房能力	消費電力
50Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	600W
60Hz	5~8畳(8~12㎡)	1.8kW	675W



オゾン層を  
破壊しない  
新冷媒を採用した  
ルームエアコン。

- 快眠Iタイマー
- 洗えるグリル
- 液晶リモコン
- マイコンドライ
- ノドレン
- 防カビフィルター
- 入タイマー
- 切タイマー
- すっきり窓開閉
- 横型プラグ
- 標準取付枠



冷房除湿専用  
**KAW-1817/W**  
オープン価格  
JAN:4981747035271

	冷房の目安	冷房能力	消費電力
50Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	600W
60Hz	5~8畳(8~12㎡)	1.8kW	675W



## 洗える熱交換器

KAW-1816/Wのみ

## 快眠タイマー

洗って効率アップ!

### 省エネに役立つ 洗える熱交換器



前から排水!

市販のエアコン  
洗浄スプレーが  
使えます

※写真のバケツは付属しておりません。

汚れていると冷房効率が下がり、  
余計な電気代がかかる原因となります。  
また汚れたままだと、イヤなニオイの原因となります。

## マイナスイオン

KAW-1816/Wのみ

### マイナスイオンで快適!



マイナスイオン量  
約10,000個/ccの放出  
でお部屋の空気を  
リフレッシュ

※写真は設置イメージです。

※測定条件:コンプレッサーON/OFF時の  
強風・弱風の各モードの10分間隔2時間  
における、平均イオン発生量

## 洗えるグリル

### はずしたグリルも洗って清潔!



グリルは丸洗いでき、  
いつもキレイに  
保てます。

### アルミ製でサビにくい 標準取付け枠

【商品に付属しています】  
窓の高さ770~1400mmに取付けできます。

高さ770~1400mm

付属標準取付け枠  
770~1400mm  
の窓に取付けできます

取付け高さが  
1400mm以上の  
場合

別売枠をお求めください。  
延長取付枠(1400~1900mm対応)  
KAW-9003(別売)

エアコン使用時に、必要以上に窓が開けられないように簡易鍵が付属。取付もカンタンです。

幅430mm 奥行93mm

### カンタン取付で快適!

※詳しくは商品付属の取付工事説明書をご覧ください。

窓に取付枠をセットします。 取付枠下部にエアコン底部を合わせます。 エアコン上部を押し込み固定ネジで固定して完了。

#### 取り付けられる窓(標準例)

- 特殊な窓には取付けできない場合があります。
- ブッシュ式の窓には取り付けできません。
- 取付け枠は、窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取付けられる高さが異なります。あらかじめ取付ける窓をご確認の上、販売店にご相談ください。

窓の開き巾 430mm以上  
立ち上がり 12mm以上  
取付け高さ 770mm~1400mm  
立ち上がり 12mm以上

### 使いやすい液晶リモコン

シンプルに使いやすく、必要な機能に絞ってみました。  
シーズンオフには収納ボックスに片付けて紛失を防ぎます。

- 運転/停止ボタン
- 温度設定
- 快眠タイマー
- タイマーボタン

運転モード切替 [強冷・弱冷・除湿・送風]

タイマー時間切替ボタン  
入タイマー/切タイマーは12時間まで、1時間単位で設定できます。

入タイマー  
設定した時間が経過すると自動的に運転開始します。  
1時間運転後に自動運転停止する切り忘れ防止機能付きです。

切タイマー  
設定した時間が経過すると自動的に運転停止します。

リモコン収納ボックス

### その他の機能

- 液晶リモコン 手元でカンタンコントロール
- マイコンドライ 湿気をカット
- ノドレン ドレン水を蒸発させてしまいます
- 防カビフィルター カビ細菌の発生を抑えます
- 入タイマー 切り忘れ防止機能付(設定時間後1時間運転) 12時間まで1時間単位で設定可能
- 切タイマー 設定時間後に運転停止 12時間まで1時間単位で設定可能
- すっきり窓開閉 本体背面がすっきりして窓がきっちり閉められます ※窓の形状により、開められない場合があります。
- 横型プラグ 電源プラグの飛び出しが気になりません
- 標準取付枠 取付高さ770~1400mmの窓に対応